



FUJITSU COMFORT

Slank og stilfull

A++

5,3 kW
max effekt

3,38 kW
ved -10 °C

2,82 kW
ved -15 °C

Kapasitet er målt ved innnetemperatur på +20 °C

- ★ Budsjettvinner i sin klasse!
- ★ Perfekt til mindre boliger, loftstue eller kjeller
- ★ Svært god driftsøkonomi hele året
- ★ Elegant og meget støysvak

Mye varmepumpe for pengene

Dette er varmepumpen som med sitt avrundete design og budsjettvennlige pris passer perfekt i mindre boliger, loftstue, kjeller eller i garasjen. Om det er varme eller kjøling du ønsker deg, så gjør denne varmepumpen jobben. Fujitsu Comfort jobber rolig og er rimelig i drift.

Høy energiklasse

Fujitsu Comfort er en stillegående varmepumpe med høy komfort og god driftsøkonomi. Varmepumpen oppnår beste energiklasse innenfor sin spesifikkasjon.

Sommer- eller vinterbris

Varmepumpens optimale luftstrømstruktur gir komfortabel luftstrøm helt ned til gulvet enten du bruker den til kalde vinterdager eller kjøling på varme sommerdager.

Kapasitet ved ulike temperaturer

| CDB | Comfort 4,0 | Comfort 5,4 |
|-----|-------------|-------------|
| -15 | 2,12 | 2,82 |
| -10 | 2,55 | 3,38 |
| -5 | 2,97 | 3,94 |
| 0 | 3,40 | 4,51 |
| 5 | 3,83 | 5,07 |
| 7 | 4,00 | 5,30 |
| 10 | 4,,25 | 5,64 |
| 15 | 4,37 | 5,60 |

Full kontroll der du er

Et eget WiFi-adapter gjør det mulig å betjene varmepumpen direkte fra din smarttelefon, PC eller nettbrett. WiFi-adapteret

er ekstrautstyr som kan bestilles og installeres sammen med montering av varmepumpen.

| Modell | Innedel | ASYG09KMCC | ASYG12KMCC |
|--------------------------------------|-------------------|---|-------------|
| Modell utedel | | AOYG09KMCC | AOYG12KMCC |
| Varmekapasitet | Min/Maks | 0.9 - 4.0 | 0.9 - 5.3 |
| Kjølekapasitet | Min/Maks | 0.9 - 3.2 | 0.9 - 3.9 |
| Effektfaktor varme | COP | 4,52 | 4,17 |
| Effektfaktor varme - sesong | SCOP | 4,10 | 4,40 |
| Effektfaktor kjøling | SEER | 7,40 | 7,30 |
| Energiklasse | Kjøling | A++ | A++ |
| Energiklasse | Varme | A+ | A+ |
| Luftmengde (max) | m ³ /h | 750 | 770 |
| Lydnivå innedel *(SPL) (Hi/Me/Lo/Qu) | dB(A) | 42/36/31/22 | 42/36/31/22 |
| Lydnivå utedel *(SPL) | dB(A) | 46 | 50 |
| Laveste driftstemperatur | Varmedrift | -15 °C | |
| Mål innedel (Høyde*bredde*dybde) | mm | 270 * 834 * 222 | |
| Mål utedel (Høyde*bredde*dybde) | mm | 541 * 663 * 290 | |
| Maks rørlengde forhåndsfylt | m | 15m (inntil 20m ved etterfylling av gass) | |
| Sikringstørrelse (tilkopling) | ute | 10 A | 10 A |
| Wlan adapter [Tilbehør] | | UTY-TFSXW1 | |

Tabellstandard gjelder ved +7 °C ute og +20 °C inne om ikke annet er oppgitt. Modellene leveres med inverterkompressor, 1 fas 230V, 50 HZ. *Fabrikkgaranti, leveranse er ofte bedre. ** Mildt klima, tilsvarende kysten / milde vintre. *** Kaldt klima, tilsvarende nord i Norge og innlandet i SørNorge. Kjølemedie, R32. Kjølemediefylling, 1,00 kg. CO² ekvivalent, 0,675 tonn.



GRATIS BEFARING

Send VP til 1963 / fujitsu-varmepumper.no